

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



DynaTred® parte un activador

PARTE I ¿Cuál es el material y lo que necesito saber en caso de emergencia?

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN de la sustancia o el preparado

NOMBRE COMERCIAL (SEGUN LA ETIQUETA):	DynaTred® parte un activador
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Parte un uretano
NOMBRE/CLASE QUÍMICA:	Isocianato aromático en Triol poliéter
SINÓNIMOS:	Ninguno
USO PERTINENTE:	Sellador de poliuretano de grado de tráfico no-Sag
USOS ACONSEJARON CONTRA:	Otro que uso pertinente

IDENTIFICACIÓN DE COMPAÑÍA/EMPRESA:

NOMBRE DEL FABRICANTE/PROVEEDOR:	Pecora Corporation
DIRECCIÓN:	165 camino Wambold, Harleysville, PA 19438
TELÉFONO DE EMERGENCIA:	800-424-9300 (CHEMTREC, 24 horas)
TELÉFONO DE LA EMPRESA:	215-723-6051 (lunes a viernes, 8:00 – 17:00 ET)
FECHA DE ELABORACIÓN:	Enero de 2004
FECHA DE REVISIÓN:	16 de octubre de 2015

Este producto se vende para uso comercial. Este MSDS ha sido desarrollado para atender preocupaciones de seguridad de aquellas personas que trabajan con grandes cantidades de este material, así como los de los usuarios potenciales de este producto en entornos industrial profesional. TODOS los Estados Unidos seguridad y estándar de administración de salud (29 CFR 1910.1200), estándares equivalentes de estado de Estados Unidos y WHMIS de Canadá [regulaciones de productos controlados] y la norma de armonización Global información requieren está incluida en secciones correspondientes según el formato ANSI Z400.1-2010 de los Estados Unidos. Este producto ha sido clasificado conforme a los criterios de riesgo de los países mencionados.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

ARMONIZACIÓN GLOBAL DE ETIQUETADO Y CLASIFICACIÓN: Este producto ha sido clasificado por GHS estándares.

Clasificación: Carcinogénico Cat. 2, gato de la toxicidad de inhalación aguda. 3, gato de irritación del ojo. 2, gato de líquidos inflamables. 3, STOT (irritación inhalación respiratoria) SE Cat. 3, gato de irritación de la piel. 2, gato sensibilizador respiratorio. 1, gato de sensibilización de la piel. 1, gato de toxicidad acuática crónica. 3

Palabra de señal: Peligro

Códigos de declaración de riesgo: H351, H331, H226, H319, H335, H334, H317, H412

Declaración cautelar códigos: P201, P202, P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P270, P271, P272, P273, P280, P284, P308 + P313, P370 + P378, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P342 + P311, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P333 + P313, P321, P403 + P233, P405, P501

Símbolos/pictogramas: GHS02, GHS06, GHS08



REPASO DE EMERGENCIA:

DESCRIPCIÓN FÍSICA: Este producto es un líquido claro, luz amarillento, inflamable con un olor característico de isocianatos.

PELIGROS PARA LA SALUD: ¡PELIGRO! Inhalación de vapores puede ser nocivo o fatal. Nocivo o fatal si se ingiere. Este compuesto puede causar irritación por todas las rutas de exposición. Irritación de los ojos puede ser grave. La inhalación crónica puede causar daño pulmonar. Puede causar efectos sistémicos tóxicos por la absorción de la piel. Puede causar piel y sensibilización respiratoria y reacción alérgica. Contienen compuestos que son agentes carcinógenos sospechosos.

PELIGRO DE INFLAMABILIDAD: Este producto es inflamable y puede incendiarse si se expone a la temperatura o por encima de 40° C (140° F) o llama directa.

PELIGRO DE REACTIVIDAD: Contacto con el agua produce calor, dióxido de carbono y polímeros de urea; reacción puede ser muy vigorosa. Contenedores cerrados pueden romperse violentamente si contaminado con agua o involucrado en un incendio. Debido al alto nivel del componente de Triol poliéter, este producto puede formar peróxidos inestables o inflamables en la exposición prolongada al aire si se agota el estabilizador.

RIESGO AMBIENTAL: Este producto no ha sido probado para impacto ambiental. Debe evitarse toda liberación al medio ambiente. Contiene compuestos que pueden causar daño a los organismos acuáticos.

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS (HMIS®)

Salud	3 *
Inflamabilidad	2
Peligro físico	2

Consulte la sección 16 para obtener las definiciones de las clasificaciones
0 = mínimo 3 = grave
1 = leve 4 = severo
2 = moderado * = Crónica

HMIS® es una marca registrada de la Asociación de recubrimientos y pintura nacional.

CLASIFICACIÓN DE WHMIS DE CANADÁ: Para todos los datos de clasificación de la clase B2, clase D1A, clase D2A, D2B de clase,

vea la sección 15 (información regulatoria).

ESTADO REGULADOR DEL OSHA DE LOS ESTADOS UNIDOS: Este material tiene una clasificación bajo el estándar Global de armonización, como se aplica bajo los reglamentos de OSHA, tal como se indica anteriormente en esta sección.

3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Nombre químico	CAS #	W/W%	Clasificación GHS Declaraciones de peligro
Triol poliéter	25791-96-2	70.0-90.0	Clasificación: No es aplicable Códigos de declaración de riesgo: No es aplicable
Poliisocianato propietario		10.0-20.0	Clasificación: Carcinogénico Cat. 2, gato de la toxicidad de inhalación aguda. 2, gato de irritación del ojo. 2, STOT (irritación inhalación respiratoria) SE Cat. 3, gato de irritación de la piel. 2, gato sensibilizador respiratorio. 1, gato de sensibilización de la piel. 1, gato de toxicidad acuática crónica. 3 Códigos de declaración de riesgo: H351, H330, H319, H335, H334, H317, H412
Xileno	1330-20-7	5.0-10.0	Clasificación: Gato de líquidos inflamable. 3, gato de la toxicidad de inhalación aguda. 4, gato de Toxicidad dérmica aguda. 4, gato de irritación de la piel. 2 Códigos de declaración de riesgo: H226, H332, H312, H315
Otros componentes propietarios y rastro. Cada uno de los otros componentes está presente en menos de 1 por ciento de concentración (concentración de 0.1% para potenciales carcinógenos, toxinas reproductivas, sensibilizantes de vías respiratorias y mutágenos).		Balance	Clasificación: No es aplicable Códigos de declaración de riesgo: No es aplicable

Consulte la sección 16 para el texto completo de ingrediente de riesgo y declaraciones cautelares

PARTE II ¿Qué debo hacer si se produce una situación peligrosa?

4. PRIMEROS-AUXILIOS

PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE RESPUESTA DE PRIMEROS AUXILIOS: Equipos de rescate no deben intentar recuperar a las víctimas de la exposición a este material sin el adecuado equipo de protección personal. Equipos de rescate deben tomarse para atención médica, si es necesario. Equipo de protección de fuego puede ser necesario.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: Retire la víctima al aire fresco lo antes posible. Sólo personal calificado debe administrar oxígeno suplementario o resucitación cardio-pulmonar, si es necesario. Quitar y aislar la ropa contaminada y zapatos. Busque atención médica inmediata. Lleve copia de etiquetas y MSDS al médico u otro profesional de la salud con víctimas.

Inhalación: Caso de inhalación de nieblas, aerosoles o vapores de este material, remueva al víctima al aire fresco. Si es necesario, utilizar respiración artificial para apoyar las funciones vitales.

Exposición de la piel: Si el material contamina la piel, descontámla inmediatamente con agua corriente. Mínima de lavado es de 20 minutos. No interrumpa el lavado. Quitar expuesta o la ropa contaminada, teniendo cuidado de no para contaminar los ojos. Víctima debe buscar atención médica inmediata.

Exposición de los ojos: Si este producto penetra en los ojos, abrir los ojos de la víctima mientras que bajo el grifo suavemente. Usar la fuerza suficiente para abrir los párpados. Tiene ojos de víctima "roll". Mínima de lavado es de 20 minutos. No interrumpa el lavado.

Ingestión: Si este material es ingerido, llame a un médico o centro de TOXICOLOGIA para obtener información actual. NO no provoque el vómito, a menos que directamente por personal médico. Tiene víctima enjuáguese la boca con agua o dar varias tazas de agua, si es consciente. Nunca induzca el vómito ni dar diluyentes (leche o agua) a alguien que está inconsciente, tiene convulsiones, o no puede tragar. Si se presenta vómito, inclinarse el paciente hacia adelante o coloque del lado izquierdo (posición de cabeza abajo, si es posible) para mantener una vía aérea abierta y prevenir la aspiración.

CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR EXPOSICIÓN: Las afecciones respiratorias agudas o crónicas, la piel y alergias respiratorias y asma pueden agravarse por la sobreexposición a este producto.

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL SI ES NECESARIO: Tratar los síntomas y elimine la sobreexposición. Estar atentos para el edema pulmonar. Regar copiosamente contaminadas de la piel y los ojos con solución salina. Broncoespasmo y edema pulmonar no-cardiogénico son más inmediato graves consecuencias clínicas de la exposición de isocianato. Pacientes marcadamente sintomáticos deben recibir oxígeno, soporte ventilatorio y una vía intravenosa. Tratamiento para el asma incluye esteroides, teofilina intravenosa, parenteral symptomimetics (epinefrina, terbutalina) y simpaticomiméticos inhalados (salbutamol, orciprenalina).

5. LUCHA CONTRA EL FUEGO MEDIDAS

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 28,9 ° C (84° F)

AUTOIGNICIÓN: No disponible para producto. Para Triol poliéter: 202 ° C (390° F)

LÍMITES INFLAMABLES EN EL AIRE: No se sabe para el producto.

MEDIOS DE EXTINCIÓN:


MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS: Utilizar materiales adecuados para rodear materiales. Debe utilizarse agua para el enfriamiento de contenedores sólo debido a la reacción con agua.

MEDIOS DE EXTINCIÓN INADECUADOS: Agua y derivados halogenados de los medios de comunicación.

PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS:

Riesgos especiales derivados de los productos: Se trata de un combustible líquido que también es tóxico por inhalación y piel contacto y por lo tanto presenta un riesgo de contacto para los bomberos. Este compuesto reacciona con agua para formar polímeros de urea, el calor y el dióxido de carbono. Productos de descomposición térmica son altamente tóxicos (consulte la sección 10 estabilidad y reactividad). Esta reacción puede ser muy vigorosa. No sensible a impactos mecánicos en condiciones normales. Contenedores cerrados pueden desarrollar presión y ruptura en caso de incendio o contaminado con agua.

PROTECCIÓN DE LOS BOMBEROS (continuada):



Acciones especiales de protección para bomberos: Personas que combaten fuegos incipientes debe protegerse los ojos. Los bomberos estructurales deben usar aparato de respiración autónomo y equipo completo de protección. Mover los contenedores del área de fuego si puede hacerse sin riesgo para el personal. Si es posible, evitar que el agua de escorrentía penetre en alcantarillas, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles.

6. MEDIDAS ACCIDENTAL RELEASE

PRECAUCIONES DEL PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA: Un lanzamiento accidental puede provocar un incendio. Escapes deben respondidos por personal entrenado que utiliza procedimientos previamente planificados. Debe usarse equipo de protección adecuado. Eliminar cualquier posible fuente de ignición y proporcionan máxima ventilación a prueba de explosiones. Utilice únicamente herramientas que no chispan y equipo durante la respuesta. La atmósfera debe por lo menos 19.5% oxígeno antes de que personal de emergencia no se puede permitir en la zona sin el aparato de respiración autónomo y protección contra incendios.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Equipos de respuesta deben usar el nivel de protección adecuado para el tipo de sustancia química liberada, la cantidad del material derramado y el lugar donde ha ocurrido el incidente.

Derrames pequeños: Para versiones de 1 tambor o menos, se debe usar el nivel D los equipos de protección (guantes, delantal resistente a químicos, botas y protección para los ojos).

Derrames grandes: Mínimo equipo de Protección Personal deben ser guantes de goma, botas de goma, careta, y traje de Tyvek. Nivel mínimo de protección personal para los lanzamientos en el que el nivel de oxígeno es inferior al 19,5% o es desconocido debe ser **nivel B: triple-guantes (guantes de goma y guantes de nitrilo sobre guantes de látex), traje resistente a productos químicos, ropa ignífuga y botas, casco y aparato de respiración autónomo.**

MÉTODOS DE LIMPIEZA Y CONTENCIÓN:

Todos los derramamientos: Debe restringirse el acceso a la zona del derrame. Propagación debe limitarse cuidadosamente cubriendo el derrame con polypads. Absorber el líquido derramado con arcilla, arena, polypads u otros inertos materiales absorbentes adecuados. Absorbentes todos contaminados y otros materiales deben colocarse en un recipiente adecuado y sello. No mezclar con residuos de otros materiales. Deséchelo conforme a leyes federales, estatales y los procedimientos locales (véase la sección 13, consideraciones de disposición). Disponer de derrame de material y el informe recuperado por requerimientos regulatorios. Eliminar todo el residuo antes de descontaminación del área del derrame. Limpiar derrames área con abundante agua y jabón. Monitor de área para los niveles de vapor combustible y confirme niveles están por debajo de los límites de exposición dadas en la sección 8 (exposición controles Protección Personal), en su caso, y que los niveles están por debajo de LELs aplicables (ver sección 5 – medidas de lucha contra fuego) antes de personal de respuesta no está permitidos en el área del derrame. Purgar el equipo con gas inerte antes de reutilizar.

PRECAUCIONES MEDIOAMBIENTALES: Minimizar el uso de agua para evitar la contaminación ambiental. Prevenir derrames o enjuague de contaminantes drenajes, alcantarillas, suelo o agua subterránea. Todo derrame de residuos en un contenedor adecuado y sello. Descarga efluente que contiene este producto en arroyos, estanques, estuarios, océanos y otras aguas, a menos que conforme a los requisitos de un permiso nacional contaminantes descarga eliminación sistema (NPDES) y la autoridad que permite ha sido notificada en antes de la escritura a la descarga. Descarga efluente que contiene este producto al alcantarillado sin previamente notificar a la autoridad de planta de tratamiento de aguas residuales local. Para orientación, comuníquese con su Junta Estatal de agua o la Oficina Regional de la EPA.

OTRA INFORMACIÓN: Regulaciones de los Estados Unidos pueden requerir informes de derrames de este material que llega a las aguas superficiales si se forma un brillo. Si es necesario, el número de teléfono gratuito para el nos guardacostas Centro Nacional de respuesta es 1-800-424-8802.

REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: Ver información en la sección 8 (control de exposición, Protección Personal) y la sección 13 (consideraciones sobre la eliminación) para obtener más información.

PARTE III

¿Cómo puedo prevenir situaciones de riesgo?

7. manipulación y almacenamiento

PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: Como con todos los químicos, evite el contacto de este producto. Lavar a fondo después de manipular este producto. No comer ni beber durante la manipulación de este material. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Evite respirar los vapores, polvos, vapores o niebla. No probar o tragar. Use sólo con ventilación adecuada. Ropa contaminada debe ser lavados antes de su reutilización. Mantener alejado del calor y llama. En el caso de un derrame, siga las prácticas indicadas en la sección 6: MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO: Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Almacenar los envases en un lugar fresco, lugar seco, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor intenso, o donde la congelación es posible. Material debe ser almacenado en envases secundarios o en una zona de la región, según corresponda. Inspeccionar todos los contenedores entrantes antes de almacenaje, para contenedores correctamente etiquetados y no dañados. Contenedores deben ser separados de oxidantes materiales a una distancia mínima de 20 pies o por una barrera de material no combustible por lo menos 5 pies de alto con un grado de resistencia al fuego de al menos 0,5 horas. Las áreas de almacenamiento deben hacerse de materiales resistentes al fuego. **Departamentos de bomberos locales debe ser notificado del almacenamiento de este producto en el sitio. Áreas de almacenamiento y procesamiento de este producto deben ser identificadas con un cartel de NFPA 704 (diamante) lo suficientemente grande para verse desde la distancia.** Puesto de alerta y señales de "NO fumar" en áreas de almacenamiento y uso, según corresponda. Consulte NFPA 30, *inflamables y combustibles líquidos código*, para obtener información adicional sobre almacenamiento de información. Tienen un equipo extintor adecuado en el área de almacenamiento (como sistemas de rociadores o extintores portátiles). Inspeccionar todos los contenedores entrantes antes de almacenamiento para contenedores correctamente etiquetados y no dañados. Envases vacíos pueden contener producto residuo; por lo tanto, los envases vacíos deben manipularse con cuidado.

USO DEL PRODUCTO: Este producto se utiliza como un activador de uretano. Siga todos los estándares industriales para el uso de este producto.

8. EXPOSICIÓN CONTROLES - PERSONAL PROTECCIÓN

PARÁMETROS DE LÍMITES/CONTROL DE EXPOSICIÓN:

Ventilación y controles de ingeniería: Usar con ventilación adecuada para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites previstos en esta sección.

8. exposición controles - PERSONAL protección (continuada)

PARÁMETROS de exposición límites y CONTROL (continuación):

OCUPACIONAL/TRABAJO EXPOSICIÓN LÍMITES O DIRECTRICES:

Nombre químico	CAS #	Pauta de la	Valor
Triol poliéter	25791-96-2	NE	NE
Poliisocianato propietario		ACGIH TLV TWA ACGIH TLV STEL PEL DE OSHA STEL DFG MAK TWA	0,005 ppm (NIC: 0.001), sensibilizador 0,02 ppm (NIC: 0.003), sensibilizador 0,02 ppm (techo) [CAS # 584-84-9] Peligro de sensibilización de las vías respiratorias.
Xileno	1330-20-7	ACGIH TLV TWA ACGIH TLV STEL OSHA PEL TWA PEL DE OSHA STEL NIOSH REL TWA NIOSH REL STEL DFG MAK TWA DFG MAK PICO	100 ppm 150 ppm 100 ppm 150 ppm (desocupado PEL de 1989) 100 ppm 150 100 (piel) 4•Μακ valor medio de 15 minutos, 1 hora de intervalo 4 por turno

NE = no establecido. Consulte la sección 16 para obtener definiciones de términos utilizados.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Se proporciona la siguiente información sobre equipos de Protección Personal ayudar a los empleadores a cumplir con las regulaciones de OSHA encuentran en 29 CFR Subparte I (comenzando en 1910.132, incluyendo el estándar de protección respiratoria (29 CFR 1910.134), ojo Normas equivalentes de protección de la norma 29 CFR 1910.13, la mano protección estándar 29 CFR 1910.138 y pie protección estándar 29 CFR 1910.136), de Canadá (incluyendo la canadiense CSA respiratorio estándar Z94.4-93-02, el estándar de protección del ojo de CSA Z94.3-M1982, ojo Industrial y protectores de cara y la CSA canadiense pie protección estándar Z195-M1984, calzado de protección). Por favor hacer referencia a leyes y reglamentos para los detalles pertinentes.

Protección para ojos/cara: Utilice gafas de seguridad. Si es necesario, consulte las regulaciones apropiadas.

Protección de piel: GUANTES químicos impermeables (por ejemplo, nitrilo o neopreno). Utilice guantes triples para respuesta a derrames. Si es necesario, consulte las regulaciones apropiadas.

Protección del cuerpo: Uso de protección corporal apropiado para la tarea (por ejemplo, bata, Overol, traje Tyvek). Protección química de cuerpo completo puede ser necesaria. Si es necesario, consulte el Manual técnico del OSHA (sección VII: Equipo de protección personal) o caso normas de Canadá. Si existe un riesgo de lesiones en los pies debido a la caída de objetos, rodar objetos, donde los objetos pueden perforar las suelas de los pies o en pies de los empleados pueden estar expuestos a riesgos eléctricos, usar protección en los pies, como se describe en las regulaciones apropiadas.

Protección respiratoria: Si se crean nieblas o aerosoles de este producto durante el uso, use protección respiratoria apropiada. Si es necesario, use sólo protección respiratoria autorizada en regulaciones apropiadas. Niveles de oxígeno por debajo del 19,5% se consideran IDLH por OSHA. En tales ambientes, uso de un repleto-facepiece presión/demanda SCBA o una máscara facial completa, respirador con suministro de aire con suministro de aire autónomo auxiliar es necesaria bajo las regulaciones apropiadas. Se presentan las siguientes pautas de equipo respiratorio NIOSH para componentes que presentan un riesgo de inhalación para ayuda adicional en la selección de equipo de protección respiratoria.

POLIISOCIANATO PROPIETARIO

CONCENTRACIÓN PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Basado en NIOSH REL en concentraciones por encima de la NIOSH REL, o donde hay n REL, en cualquier concentración Detectable: Cualquier aparato de respiración de autónomo (SCBA) que tiene una facial completa y operado en una demanda de presión u otro modo de presión positiva, o cualquier respirador de suministro de aire (SAR) que tiene una máscara facial completa y operado en una demanda de presión u otro modo de presión positiva en combinación con un SCBA auxiliar operado en demanda de presión u otro modo de presión positiva.

Escape: Cualquier purificador de aire, respirador de repleto-Facepiece (máscara de gas) con un estilo de barbilla, delantero o trasero cartucho de vapor orgánico o cualquier tipo escape apropiado, SCBA.

9. física y propiedades químicas

La siguiente información está disponible para el producto.

FORMA DE: Líquido.

PESO MOLECULAR: Mezcla.

OLOR: Característica de isocianatos.

GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1.05

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble en

VOC (menos agua y exento): 104 g/L

COMO DETECTAR ESTA SUSTANCIA (PROPIEDADES DE ADVERTENCIA): El aspecto y el olor de este producto pueden actuar como advertencia en el caso de un lanzamiento accidental.

Color: Claro, amarillo.

FÓRMULA MOLECULAR: Mezcla.

UMBRAL DE OLOR: No está disponible.

% VOLÁTILES POR VOLUMEN: Insignificante.

PUNTO DE INFLAMACIÓN: 28,9 ° C (84° F)

La siguiente información está disponible para el componente de Triol poliéter.

FÓRMULA MOLECULAR: C(3N+3)-H(6N+8)-O(n+3)

OLOR: Gasolina-como.

DENSIDAD DE VAPOR: No está disponible.

PUNTO DE FLUIDEZ: : ~ -32 a -18 ° C (~ -26 a 0 ° F)

GRAVEDAD específica @ 20°X (agua = 1): 1.01-1.15

SOLUBILIDAD EN AGUA: 1-50 g/100 mL

PRESIÓN DE VAPOR: Extremadamente baja.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA/ACEITE DEL COEFICIENTE: No está disponible.

PESO MOLECULAR: 266-6000 (promedio)

UMBRAL DE OLOR: No está disponible.

PUNTO DE EBULLICIÓN: > 200° C (> 392° F)

RELACIÓN DE EXPANSIÓN: No es aplicable.

pH: No está disponible.

TASA de evaporación (nBuAc = 1): No está disponible.

VOLUMEN específico (R³/lb): No está disponible.

La siguiente información está disponible para los componentes de poliisocianato privativo (como una mezcla).

FÓRMULA MOLECULAR: Mezcla

PESO MOLECULAR: Mezcla

OLOR: Solvente-como.

UMBRAL DE OLOR: No determinado.

GRAVEDAD específica @ 20° C (agua = 1): ~1.15

TASA de evaporación (n-BuAc = 1): No está disponible.

DENSIDAD de VAPOR (aire = 1): > 1

PRESIÓN DE VAPOR @ 20° C: ~ 11 mbar

pH: No está disponible.
PUNTO DE EBULLICIÓN: ~ 145,7 ° C (~ 293° F) disponible.
SOLUBILIDAD EN AGUA: Reacciona.
PUNTO DE INFLAMACIÓN: ~ 40° C (~ 104° F)
COEFICIENTE DE LOG: No está disponible.

PORCENTAJE VOLÁTIL: 25-25% (est.)
CONGELACIÓN/PUNTO DE FUSIÓN: No está

OTRAS SOLUBILIDADES: No está disponible.
DISTRIBUCIÓN DE AGUA/ACEITE DE

10. estabilidad y reactividad

ESTABILIDAD QUÍMICA: Estable bajo condiciones normales de uso y manejo. Puede volverse inestable si llega a ser empobrecido estabilizador. A temperaturas superiores a 177° C (350° F), los componentes de poliisocianato propietario es producto puede formar carbodiimides con la liberación de dióxido de carbono, que puede causar la acumulación de presión en recipientes cerrados.

CONDICIONES A EVITAR: Evite el contacto con sustancias químicas incompatibles y la exposición a temperaturas extremas.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Basado en componentes, este producto puede ser incompatible con aminas, agua, bases fuertes, alcoholes, aleaciones de cobre, compuestos de zinc, estaño y aluminio.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Combustión: Descomposición termal de este producto puede generar formaldehído, óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, compuestos de mercurio, isocianatos, ácido isocianico. Hidrólisis: Polímeros de urea, el calor y el dióxido de carbono.

POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: Este producto puede experimentar la polimerización peligrosa en contacto con agua o materiales a los que es incompatible. La reacción puede producir calor, dióxido de carbono y polímeros de urea; la reacción puede ser muy vigorosa. Contenedores pueden romperse. Debido al alto nivel del componente de Triol poliéter, este producto puede formar peróxidos inestables o inflamables en la exposición prolongada al aire si se agota el estabilizador.

PARTE IV ¿Hay cualquier otra información útil sobre este material?

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

POTENCIALES EFECTOS SOBRE LA SALUD: Las vías más importantes de sobreexposición laboral son la inhalación y con con piel y ojos. Los síntomas de la sobreexposición a este producto son las siguientes:

Contacto con piel u ojos: Según la duración del contacto con la piel, sobreexposición de la piel puede causar enrojecimiento, molestias e irritación moderada a severa. Contacto prolongado o más puede causar la inflamación severa, enrojecimiento, erupción, hinchazón y ampollas. Repetida exposición a baja concentración puede causar dermatitis. Contacto con la piel puede causar reacción alérgica. Breve contacto con el líquido o los vapores de este producto y de los ojos puede causar irritación, enrojecimiento y riego. Contacto directo con los ojos puede causar irritación severa de los ojos.

ABSORCIÓN por la piel: Contacto prolongado de la piel puede provocar adversa toxicidad sistémica por absorción de la piel como se describe en la ingestión o inhalación, así como sensibilización y reacción alérgica a la piel.

Ingestión: Si el producto se ingiere, puede irritar la boca, garganta y otros tejidos del sistema gastro-intestinal o causa quemaduras y puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden incluir mareos, vómitos y falta de coordinación. Ingestión de grandes cantidades puede ser dañino y causar toxicidad sistémica. Aspiración en los pulmones después de la ingestión puede representar un serio peligro de edema pulmonar y químico. La ingestión puede ser fatal.

Inhalación: La inhalación de vapores o el rocío de este producto moderadamente puede para irritar gravemente los tejidos de la nariz, boca, garganta y sistema respiratorio superior. Síntomas de exposición pueden incluir tos, estornudos y dificultad para respirar. Severa sobreexposición por inhalación puede resultar en un desorden respiratorio potencialmente mortal (por ejemplo, edema pulmonar, neumonitis química); los síntomas pueden retrasarse horas o incluso días. Inhalación de altas concentraciones de este producto (como puede ocurrir en un área mal ventilada) puede ser fatal. Repetida inhalación de nieblas de este producto puede causar trastornos respiratorios (por ejemplo, bronquitis). La inhalación puede también conducir a efectos adversos del sistema nervioso central incluyendo mareos, incoordinación, náuseas y vómitos. Inhalación crónica de la concentración baja puede causar daños permanentes en los pulmones y reduce la función pulmonar. Efectos como la euforia, incoordinación muscular y pérdida de conciencia se han divulgado después de la exposición grave al propietario poliisocianato. La inhalación puede causar sensibilización respiratoria y reacción alérgica tal como se describe más lejos en esta sección.

Inyección: Inyección accidental de este producto (por ejemplo, punzar con un objeto contaminado) puede causar ardor, enrojecimiento e hinchazón además a la herida.

ORGANOS AFECTADOS: Aguda: Piel, ojos, sistema respiratorio. Crónica: Piel, sistema respiratorio, sistema neurológico.

DATOS DE TOXICIDAD: Hay actualmente no hay datos de toxicidad disponibles para este producto; los siguientes datos toxicológicos están disponibles para más de 1% en la concentración de los componentes.

TRIOLO POLIÉTER:

Abrir irritación (piel-conejo) 500 mg de prueba: Suave

LD50 (Oral-rata) > 64 mL / kg

LD50 (piel-conejo) > 20 mL / kg

POLISOCIANATO PATENTADA:

Abrir irritación (piel-conejo) 500 mg de prueba: Grave

Prueba estándar de Draize (piel-conejo) 500 mg/24 horas: Moderada

Prueba estándar de Draize (ojo-conejo) 100 mg: Grave

TCLo (inhalación-mujer) 300 ppt/8 horas/5 días: Pulmones, tórax o respiración: obstrucción respiratoria

TCLo (inhalación-humana) 200 ppb/2 años: Pulmones, tórax o respiración: tos, esputo

TCLo (inhalación-humana) 500 ppb: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (olfato): efecto, especificado no de otra manera: Pulmones, tórax o respiración: otros cambios

TCLo (inhalación-humana) 80 ppb: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (olfato): efecto, especificado no de otra manera: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (ojo): efecto, especificado no de otra manera: Pulmones, tórax o respiración: otros cambios

CL50 (inhalación-rata) 14 ppm/4 horas: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (ojo): lacrymation; Comportamiento: emoción; Pulmones, tórax o respiración: disnea

CL50 (inhalación-rata) 14 ppm/4 horas

CL50 (inhalación-ratón) 10 ppm/4 horas: Pulmones, tórax o respiración: cambio estructural o funcional en tráquea o bronquios, cambios en la resistencia vascular pulmonar

CL50 (inhalación-ratón) 10 ppm/4 horas

CL50 (inhalación-conejo) 11 ppm/4 horas: Comportamiento: emoción; Pulmones, tórax o

respiración: disnea; Gastrointestinales: cambios en la estructura o función de las glándulas salivales

LD30 (Oral-rata) 6,17 g/kg

DL50 (Oral-rata) 5800 mg/kg; Gastrointestinal: otros cambios

DL50 (Oral-Wild aves) 100 mg/kg

LD50 (piel-conejo) > 16 mL / kg

DL50 (intravenosa ratón) 56 mg/kg

TCLo (inhalación-rata) 0,004 ppm/m³/4 horas: Hígado: hepatitis (hepatocelular), necrosis zonal

TCLo (inhalación-rata) 204 horas µg/m³/24/84 días continuo: Comportamiento: contracción muscular o espasticidad; Bioquímicos: Inhibición de enzimas, inducción o cambio en los niveles de sangre o tejido: la colinesterasa verdadera, metabolismo (intermediario): incluyendo el transporte de lípidos

TCLo (inhalación-rata) 102 ppb/24 horas/7 días-continuo: Pulmones, tórax o respiración: cambio estructural o funcional en tráquea o bronquios

TCLo (inhalación-rata) 26 ppm/6 horas/5 semanas intermitentes: Pulmones, tórax o respiración: cambio estructural o funcional en tráquea o bronquios, edema pulmonar crónico; Relacionadas con **propiedad POLISOCIANATO (continuación)**:

Datos crónica: muerte

TCLo (inhalación-ratón) 990 ppb/6 horas/14 días-intermitente: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (olfato): efecto, no especificado

TCLo (inhalación-ratón) 1500 ppb/71 días-intermitente: Pulmones, tórax o respiración: cambio estructural o funcional en tráquea o bronquios; Relacionada datos crónica: muerte

TCLo (inhalación-conejo) 1500 ppb/6 horas/79 días discontinuos: Pulmones, tórax o respiración:

cambio estructural o funcional en tráquea o bronquios
 TDLo (Oral-rata) 15 g/kg/10 días discontinuos: Gastrointestinal: otros cambios; Hígado: otros cambios; Relaciona datos crónica: muerte
 TDLo (piel de ratón) 800 mg/kg/4 días-intermitente: Alérgicas incluyendo inmunológicos: mayor respuesta inmune; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 TDLo (ratón de piel) 15 mg/kg/3 días-intermitente: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica); Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 TDLo (piel de ratón) 240 mg/kg/28 días discontinuos: Inmunológico incluyendo alérgica: aumento respuesta inmune humoral
 TDLo (piel de ratón) 0.03 mL/kg/3 días-intermitente: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica)
 TDLo (piel de ratón) 1.8 µL/kg/3 días-intermitente: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica)

TDLo (piel de ratón) 18 µL/kg/17 días discontinuos: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, TDLo experimental (después de la exposición tóxica) (piel-ratón) 18.2 µL/kg/31 días discontinuos: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica); Inmunológica alérgica incluyendo: mayor respuesta
 TDLo (piel de ratón) 1.7 mg/kg/17 días discontinuos: Incluyendo alérgica inmunológico: aumento de respuesta inmune celular, aumento de la respuesta inmune humoral
 TDLo (piel de ratón) 90 mg/kg/3 días-intermitente: Incluyendo alérgica inmunológico: aumento de la respuesta inmune humoral; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): otras proteínas, efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 TDLo (piel de ratón) 4.8 mg/kg/8 días-intermitente: Pulmones, tórax o respiración: otros cambios; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 TDLo (piel de ratón) 1 días discontinuos pph/3: Alérgicas incluyendo inmunológicos: mayor respuesta inmune; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): otras proteínas, efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación

11. información toxicológica (continuada)

DATOS de toxicidad (continuación)

PROPIETARIO de POLIISOCIANATO (continuación):

TDLo (piel de ratón) 90 mg/kg/3 días-intermitente: Piel y anexos: dermatitis alérgica (después de la exposición tóxica); Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): otras proteínas, efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 TDLo (piel de ratón) 7.2 mg/kg/6 días-intermitente: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica)
 TDLo (múltiples rutas-ratón) 0.3 días discontinuos pph/3: Pulmones, tórax o respiración: constricción bronchial; Respiración, los pulmones y tórax: edema pulmonar agudo, cambios en el peso del pulmón
 TDLo (intradérmica-ratón) 500 mg/kg/3 días-intermitente: Piel y apéndices: sensibilización cutánea, experimental (después de la exposición tóxica)
 TDLo (intratraqueal-rata) 48.84 µL/kg/21 días discontinuos: Inmunológicas alérgicas incluyendo: otros inmediata (humoral): urticaria, rinitis alérgica, enfermedad del suero; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): antihistamínicos (incluyendo liberación no inmunológico en origen)
 Mutación en microorganismos (*bacterias-Salmonella typhimurium*) 100 µg/placa
 Mutación en microorganismos (*bacterias-Salmonella typhimurium*) 0.033 mg/placa
 Prueba del Locus específico (linfocitos de ratón) 75 mg/L
 Intercambio de cromátide hermana (ovario de hámster) 300 mg/L
 Ensayo de micronúcleos (inhalación-rata) 0.05 ppm/6 horas/4 semanas
 Transformación morfológica (fibroblastos de ratón) 0.2 mg/L/21 días
POLIISOCIANATO PATENTADA:
 TCLo (inhalación-humana) 50 ppb: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (olfato): efecto, especificado no de otra manera; Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (ojo): efecto, especificado no de otra manera; Pulmones, tórax o respiración: otros cambios
 DL₅₀ (Oral-Wild aves) 100 mg/kg

TCLo (inhalación-ratón) 7.5 mg/m³/3 días-intermitente: Alérgicas incluyendo inmunológicos: mayor respuesta inmune; Bioquímicos: Metabolismo (intermediario): otras proteínas, efecto sobre la inflamación o la mediación de la inflamación
 Mutación en microorganismos (*bacterias-Salmonella typhimurium*) 10 µg/placa
 Mutación en microorganismos (*bacterias-Salmonella typhimurium*) 300 µg/placa
 Prueba del Locus específico (linfocitos de ratón) 25 mg/L
 El análisis citogenético (ovario de hámster) 600 mg/L
 Intercambio de cromátide hermana (ovario de hámster) 300 mg/L
 Transformación morfológica (fibroblastos de ratón) 20 mg/L/21 días
XILENO:
 Prueba estándar de Draize (ojo humano) 200 ppm
 LDLo (Oral-humano) 50 mg/kg
 LCLo (inhalación-humana) 10.000 ppm/6 horas: Comportamiento: general anestésico; Pulmones, tórax o respiración: cianosis; Sangre: otros cambios
 TCLo (inhalación-humana) 200 ppm: Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (olfato): efecto, especificado no de otra manera; Órganos de los sentidos y los sentidos especiales (ojo): irritación de la conjuntiva; Pulmones, tórax o respiración: otros cambios
 Prueba de Draize estándar (piel-conejo) 100%: Moderada
 Prueba estándar de Draize (piel-conejo) 500 mg/24 horas: Moderada
 Prueba estándar de Draize (ojo-conejo) 87 mg/L: Suave
 Prueba estándar de Draize (ojo-conejo) 5 mg/24 horas: Grave
 Horario prueba de la irritación (piel-rata) 60 µL/8: Suave
 CL₅₀ (inhalación-rata) 5000 ppm/4 horas
 LD₅₀ 4300 mg/kg (Oral-rata): Hígado: otros cambios; Riñón-uréter-vejiga: otros cambios
 DL₅₀ (Oral-ratón) 2119 mg/kg
 LD₅₀ (piel-conejo) > 1700 mg / kg

POTENCIAL CANCERÍGENO: La tabla siguiente sintetiza la carcinogenicidad indicada para los componentes de este producto. "NO" indica que la sustancia no se considera o sospecha que es un cancerígeno por la agencia mencionada, consulte la sección 16 para obtener las definiciones de otras clasificaciones.

PRODUCTO QUÍMICO	IARC	EPA	NTP	NIOSH	ACGIH	OSHA	PROPOSICIÓN 65
Triol poliéter	No	No	No	No	No	No	No
Poliisocianato propietario	2B	No	R	CA	A4	No	Mezcla de diisocianato de tolueno (CAS # 26471-62-5)
Xileno	3	Me	N	No	A4	No	No

EPA-I: Los datos son inadecuado para la evaluación de carcinógeno potencial humano. 2B DE LA IARC: Posiblemente carcinogénico para los humanos. IARC-3: Posiblemente carcinogénico para los humanos. NTP-R: Espera razonable para ser un carcinógeno humano. NIOSH-Ca: Carcinógeno ocupacional potencial, sin mayor categorización. ACGIH TLV-A4: No clasificable como carcinógeno humano.

IRRITABILIDAD DEL PRODUCTO: Este producto es irritante por todas las rutas de exposición.

SENSIBILIDAD AL PRODUCTO: Este producto contiene poliisocianato propietario compuestos, que son conocidos la piel humana y sensibilizadores respiratorios. Exposición puede causar reacciones alérgicas. Puede ocurrir sensibilización cruzada entre diferentes isocianatos.

Sensibilización respiratoria: Los síntomas iniciales de reacciones respiratorias parece ser fiebre de heno suave o fría. Sin embargo, los síntomas asmáticos severos pueden desarrollar e incluyen sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar, dificultad para respirar o tos. También puede ocurrir fiebre, escalofríos, sensación general de malestar, dolor de cabeza y fatiga. Pueden ocurrir síntomas inmediatamente sobre la exposición (dentro de una hora), varias horas después de la exposición o ambos, o por la noche. Por lo general, el asma mejora con el retiro de la exposición (por ejemplo, los fines de semana o vacaciones) y vuelve, en algunos casos, en la forma de un "ataque agudo", en la renovada exposición. Personas sensibilizadas que continúan trabajando con poliisocianato propietario pueden desarrollar síntomas más pronto después de cada exposición. Pueden aumentar el número y gravedad de los síntomas. La muerte ha ocurrido en individuos sensibilizados accidentalmente expuestos a concentraciones relativamente bajas de poliisocianato propietario. Después del retiro de la exposición, algunos trabajadores sensibilizados pueden seguir mostrar un lento declive en la función pulmonar y problemas respiratorios persistentes como síntomas asmáticos, bronquitis crónica y de hipersensibilidad por meses o años. Exposición a isocianatos es probable agravar enfermedades respiratorias existentes, tales como bronquitis crónica y enfisema.

Sensibilización de la piel: Contacto con la piel repetido con poliisocianato propiedad ha provocado sensibilización de la piel en los seres humanos, aunque la afección no es común. Una vez que una persona se sensibiliza, contacto con una pequeña cantidad puede causar brotes de dermatitis con síntomas como enrojecimiento, sarpullido, picazón e hinchazón. Esta puede separarse de las manos o los brazos en la cara y el cuerpo. Algunas personas que inhalan poliisocianato propietario desarrollaron extensa de la piel erupciones pueden durar semanas.

PRODUCTOS TOXICOLÓGICOS SINERGÍSTICOS: No se conoce ninguna.

INFORMACIÓN DE TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN: Este producto no ha sido probado para la toxicidad para la reproducción.

Toxicidad de embriotoxicidad/teratogenicidad/reproductiva de mutagenicidad: Los compuestos de mercurio, tales como los componentes de fenil mercurio Neodecanoate traza, pueden causar efectos de toxicidad para la reproducción. No hay información específica está disponible.

ÍNDICES de exposición biológica (BEIs): El BEI siguientes se han establecido para los componentes, como sigue:

PRODUCTO QUÍMICO: DETERMINANTE	TIEMPO DE MUESTREO	BEI
Xilenos • el ácido Methylhippuric en orina	• Final del turno	• 1.5 g/g creatinina

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

TODAS LAS PRACTICAS LABORALES DEBEN ESTAR ORIENTADAS HACIA ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

MOVILIDAD: Este producto no ha sido probado para la movilidad en el suelo. La siguiente información está disponible para los componentes de propiedad poliisocianato.

Poliisocianato patentada:

Poliisocianato propietario se hidroliza rápidamente en solución acuosa; por lo tanto, filtración y adsorción a sedimentos no será ambientalmente importantes.

Poliisocianato patentada:

Poliisocianato propietario reacciona fácilmente con el agua; por lo tanto, lixiviación de poliisocianato patentado en el suelo no debe ser importante.

PERSISTENCIA Y BIODEGRADABILIDAD: Este producto no ha sido probado por persistencia o biodegradabilidad. La siguiente información está disponible para los componentes de propiedad poliisocianato.

Poliisocianato patentada:

Si se libera al aire, una presión de vapor de 8 X 10-3 mm que Hg a 25° C indica que propiedad poliisocianato existirá solamente como un vapor en la atmósfera ambiente. Fase de vapor patentado poliisocianato se degradará en la atmósfera por reacción con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente; la vida media para esta reacción en aire se estima que 1,7 días.

12. información ecológica (continuada)

También puede ocurrir degradación atmosférica a través del contacto con las nubes, niebla o lluvia. Si se libera al agua o suelo húmedo, poliisocianato propietaria no se espera que lixiviar o fijar por adsorción a los sólidos debido a su reacción rápida degradación con el agua. Poliisocianato propietaria no se espera que volatilice de las superficies de suelo seco basadas en su presión de vapor. Si se derrama sobre la tierra mojada, el TDI se degrada rápidamente. Si se libera en el agua, una corteza forma alrededor de la TDI líquido y < 0.5% del material original permanece después de 35 días. Bajas concentraciones de TDI se hidrolizan en el ambiente acuoso en aproximadamente un día.

Poliisocianato patentada:

Si se libera al aire, una presión de vapor de 0,02 mm Hg a 25° C indica que propiedad poliisocianato existirá solamente como un vapor en la atmósfera ambiente. Fase de vapor patentado poliisocianato se degradará en la atmósfera por reacción con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente; la vida media para esta reacción en aire se estima que 2,5 días. También puede ocurrir degradación atmosférica a través del contacto con las nubes, niebla o lluvia. Si se libera al suelo húmedo, poliisocianato propietaria no se espera que lixiviar o fijar por adsorción a los sólidos debido a su reacción rápida degradación con el agua. En un experimento que simula un derrame, el 5.5% del material original seguía siendo después de 24 horas y en una situación de campo; la concentración de TDI ha disminuido el nivel de ppm en 12 semanas. Si se libera al agua, poliisocianato propietario no se espera que lixiviar o fijar por adsorción a los sólidos debido a su reacción rápida degradación con el agua. Si se libera en el agua en una situación de derrame, una costra se forma alrededor de la mezcla líquida de TDI y < 0.5% del material original permanece después de 35 días. Bajas concentraciones de TDI se hidrolizan en el ambiente acuoso en aproximadamente un día.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Este producto no ha sido probado para el potencial de bioacumulación. La siguiente información está disponible para los componentes de propiedad poliisocianato.

Poliisocianato patentada:

Poliisocianato propietario se hidroliza rápidamente en solución acuosa; por lo tanto, bioconcentración no será ambientalmente importante.

Poliisocianato patentada:

Poliisocianato propietario se descompone en agua; por lo tanto, no se espera bioconcentración en organismos acuáticos sea un proceso destino medioambiental importante.

ECOTOXICIDAD: Este producto no ha sido probado para la toxicidad acuática o animal. Todo vuelva a la terrestre, atmosférico y deben evitarse los ambientes acuáticos. Los siguientes datos de toxicidad acuática están disponibles para los componentes de propiedad poliisocianato.

POLIISOCIANATO PATENTADA:

CL50 (minnow fathead) 24 horas = 194,9 mg / L

CL50 (minnow fathead) 48 horas = 172,1 mg / L

CL50 (minnow fathead) 96 horas = 164,5 mg / L

TLm (minnow fathead) 96 horas = 10-1 ppm (est.)

POLIISOCIANATO PATENTADA:

CL50 (*Pimephales promelas* minnow de fathead) 24 horas = 195 mg / L/condiciones de bioensayo no especifican

PROPIETARIO de POLIISOCIANATO (continuación):

CL50 (*Pimephales promelas* minnow de fathead) 48 horas = 172 mg / L/condiciones de bioensayo no especifican

CL50 (*piscardo de carpita de Pimephales promelas*) 96 horas = 164 mg / L/condiciones de bioensayo no especifican

No hay mortalidad significativa debajo (*Palaemonetes pugio* camarón de hierba) 508 mg/L/condiciones de bioensayo no especifican

OTROS EFECTOS ADVERSOS: Este material no se espera que cualquier potencial del agotamiento del ozono.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN AMBIENTAL: Controles deben diseñarse para evitar la liberación al medio ambiente, incluyendo los procedimientos para prevenir derrames, versión atmosférica y liberación a las vías navegables.

13. DISPOSICIÓN

PREPARAR RESIDUOS PARA SU ELIMINACIÓN: Suministrado, este producto no sería un desecho peligroso según lo definido por la regulación federal de los Estados Unidos (40 CFR 261) si descartados o desechados. Reglamentos estatales y locales pueden diferir de las regulaciones federales. El generador de los residuos es responsable de la gestión y determinación de residuos adecuada.

NÚMERO DE RESIDUOS DE EPA DE ESTADOS UNIDOS: No es aplicable.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE: Este producto está clasificado como mercancía peligrosa según las normas DOT de los Estados Unidos, bajo el 49 CFR 172.101.

UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

UN 1133

NOMBRE DE EMBARQUE:

Adhesivos que contienen un líquido inflamable

Descripción y número de clase de peligro:

3 (inflamable)

GRUPO DE EMBALAJE:

PG III

DOT ETIQUETA (S) REQUERIDO:

Clase 3 (inflamable)

NÚMERO DE GUÍA DE RESPUESTA EMERGENCIA NORTEAMERICANA (2012): 128

CONTAMINANTE MARINO: Este material no está clasificado por el punto como un contaminante marino (como se define en 49 CFR 172.101).

TRANSPORTE CANADÁ TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS LAS NORMAS: Este producto está clasificado como mercancía peligrosa según las normas de transporte de Canadá.

UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 1133
 NOMBRE DE EMBARQUE: Adhesivos que contienen un líquido inflamable
 Descripción y número de clase de peligro: 3 (inflamable)
 GRUPO DE EMBALAJE: PG III
 PELIGRO DE ENVÍO LA ETIQUETA (S) REQUERIDO: Clase 3 (inflamable)
 DISPOSICIONES ESPECIALES: 83
 LÍMITE EXPLOSIVO Y LA CANTIDAD LIMITADA DE ÍNDICE: 5
 ÍNDICE DE ERAP: Ninguno
 PASAJERO LLEVAR NAVE ÍNDICE: Ninguno
 ÍNDICE DE VEHÍCULO DE PASAJERO TRANSPORTE CARRETERA O FERROCARRIL: 60

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL ASSOCIATION ENVÍO INFORMACIÓN (IATA): Este producto está clasificado como mercancía peligrosa según la Asociación Internacional de transporte aéreo.

UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN 1133
 NOMBRE DE EMBARQUE: Adhesivos que contienen un líquido inflamable
 CLASE de riesgo o división: 3 (inflamable)
 NECESARIA DE LA ETIQUETA DE PELIGRO (S): Clase 3 (inflamable)
 GRUPO DE EMBALAJE: III
 EXCEPTUADO LAS CANTIDADES: E1
 PASAJEROS y carga avión de instrucción de embalaje: 355
 PASAJEROS y carga aeronave máxima la cantidad del NET por PKG: 60 L
 PASAJEROS y carga limitada de aeronave cantidad instrucciones de embalaje: Y344
 PASAJEROS y carga aviones limitada cantidad máxima red cantidad por paquete: 10 L
 AVIÓN DE CARGA SOLAMENTE INSTRUCCIONES DE EMBALAJE: 366
 CARGA AVIONES SÓLO MÁXIMA CANTIDAD NETA POR PAQUETE: 220 L
 DISPOSICIONES ESPECIALES: A3

14. información de transporte (continuada)

ERG DE CÓDIGO: 3L

INFORMACIÓN DE ENVÍO DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI): Este producto está clasificado como mercancía peligrosa según la Organización Marítima Internacional.

No. Naciones Unidas: 1133
 NOMBRE DE EMBARQUE: Adhesivos que contienen un líquido inflamable
 NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO: 3 (inflamable)
 ETIQUETAS: Clase 3 (inflamable)
 GRUPO DE EMBALAJE: III
 DISPOSICIONES ESPECIALES: 223, 995
 CANTIDADES LIMITADAS: 5 L
 EXCEPTUADO LAS CANTIDADES: E1
 EMBALAJE: Instrucciones: P001, LP01; Disposiciones: PP1
 GRG: Instrucciones: IBC03; Disposiciones: Ninguno
 TANQUES: Instrucciones: T2; Disposiciones: T2 TP1
 El ccsme: F-E, S-D
 CATEGORÍA DE ESTIBA: Categoría A.
 CONTAMINANTE MARINO: Ningún componente de este producto es señalado por la OMI que un contaminante marino.

15. INFORMACIÓN

NORMAS ADICIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS:

Estados Unidos requisitos de reportaje de SARA: Los siguientes componentes de este producto están sujetas a los requisitos de información de las secciones 302, 304 y 313 del título III de la ley de reautorización y enmiendas de Superfund.

PRODUCTO QUÍMICO	SECCIÓN 302 EHS (TPQ) (40 CFR 355, Apéndice A)	SECCIÓN 304 RQ (Tabla 40 CFR 302.4)	Sección 313 TRI (umbral) (40 CFR 372.65)
Poliisocianato propietario	Sí	Sí	Sí
Poliisocianato propietario	Sí	Sí	Sí
Xileno	No	No	Sí

Estados Unidos SARA 302 extremadamente peligroso umbral planificación cantidad (TPQ): Poliisocianato patentada: 500 libras (227 kg); Poliisocianato patentada: 100 lb (454 kg)

Estados Unidos SARA 304 extremadamente peligroso cantidad Reportable (RQ): Poliisocianato patentada: 100 lb (454 kg); Poliisocianato patentada: 100 lb (454 kg)

Estados Unidos SARA Hazard categorías (sección 311/312, 40 CFR 370-21): AGUDA: Sí; CRÓNICA: Sí; FUEGO: No; REACTIVA: Sí; LIBERACIÓN REPENTINA: No

Estados Unidos estado de inventario TSCA: Todos los componentes de este producto están de acuerdo con el inventario listado de requisitos de la US tóxicos sustancias Control Act (TSCA) inventario de sustancias química.

U.S. CERCLA cantidad Reportable (RQ): Poliisocianato propietario = 100 libras (45,4 kg); Poliisocianato propietario = 100 libras (45,4 kg); Xileno = 100 libras (45,4 kg);

Aire limpio de Estados Unidos Ley (CA 112r) umbral cantidad (TQ): Poliisocianato propietario = 10.000 libras (4540 kg); Poliisocianato propietario = 10.000 libras (4540 kg).

Agua potable segura de California y tóxicos ley (Propuesta 65): Ningún componente está en las listas de la Proposición 65 de California.

NORMAS ADICIONALES DE CANADA:

Estado del inventario DSL/NDSL canadiense: Los componentes de este producto están en el inventario DSL.

Listas de sustancias de protección del medio ambiente canadiense Act (CEPA) prioridades: No es aplicable.

Reglamentación canadiense WHMIS: Este producto está clasificado como un producto controlado, peligro clases B2 (líquidos inflamables), D1A/D2A (Material infeccioso, otros efectos muy tóxicos y tóxicos: Inhalación Toxicidad, teratogenicidad y embriotoxicidad), D2B (tóxicos y Material infeccioso, otros efectos tóxicos: Irritación de la piel) según las regulaciones de productos controlados.



NORMAS ADICIONALES DE MEXICANAS:

Reglamentos de trabajo mexicana (NOM-018-STPS-2000): Este producto está clasificado como peligroso.

16. OTRA INFORMACIÓN

ESTÁNDAR del ANSI Estados Unidos etiquetado (precauciones): ¡PELIGRO! LÍQUIDO INFLAMABLE. TÓXICO POR INHALACIÓN. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN RESPIRATORIA, PIEL Y OJOS. PUEDE CAUSAR PIEL Y SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA Y REACCIÓN ALÉRGICA. CONTIENE COMPUESTOS QUE SON AGENTES CARCINÓGENOS SOSPECHOSOS. PLANTEA EL RIESGO DE ASPIRACIÓN SI SE INGERIERA. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. Evite respirar el vapor, vapores o humos. No probar o tragar. Lávese completamente después de manipular. Mantenga el envase cerrado herméticamente. Use sólo con ventilación adecuada. Mantener alejado del calor y llama. Usar guantes, protección ocular, protección respiratoria y protección adecuados del cuerpo. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto, inmediatamente Lave la piel y los ojos con abundante agua. Retire la ropa contaminada y zapatos. Obtenga atención médica si la irritación se convierte o persiste. Si se inhala, retire al aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Si la respiración es difícil, dar oxígeno. En caso de ingestión, no induzca el vómito. Obtenga atención médica. **EN CASO DE INCENDIO:** Use niebla de agua, espuma, químico seco o CO₂. **EN CASO DE DERRAME:** Absorber el producto derramado con polypads u otro material absorbente adecuado. Todo derrame de residuo en un contenedor apropiado y sello. Obedezca todos los federales de Estados Unidos, estado y normas de eliminación de residuos local y los de Canadá.

16. otra información continuó)

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN GLOBAL:

Clasificación: Carcinogénicas categoría 2, categoría de toxicidad de inhalación aguda 3, inflamable líquido categoría 3, categoría de irritación del ojo 2, objetivo específico órgano toxicidad (irritación vías respiratorias inhalación) exposición individual categoría 3, de la piel irritación de la categoría 2, respiratoria Sensibilizador de la categoría 1, la sensibilización de la piel categoría 1, categoría de toxicidad acuática crónica 3

Palabra de señal: Peligro

Declaraciones de peligro: H226: Líquido inflamable y vapores. H351: Sospechoso de causar cáncer. H331: Tóxico si se inhala. H319: Provoca irritación ocular grave. H334: Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H335: Puede causar irritación respiratoria. H317: Puede producir reacciones alérgicas de la piel. H412: Perjudiciales para la vida acuática con efectos de larga duración.

PRECAUCIONES:

Prevención: P201: Obtener instrucciones especiales antes del uso. P202: No maneje hasta que haya leído y entendido todas las precauciones de seguridad. P210: Mantener alejado de superficies calientes llamas calor/chispas/open. — No fumar. P240: Tierra/bond envase y equipo receptor. P241: Uso a prueba de explosiones/ventilación/iluminación/equipos eléctricos. P242: Utilice herramientas antichispas sólo. P243: Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. P260: No respirar vapor/vapores/aerosoles. P264: Lavar los tejidos contaminados después de manipularlo. P270: No comer, beber o fumar cuando se utiliza este producto. P271: Utilizar sólo al aire libre o en un área bien ventilada. P272: Ropa de trabajo contaminada no se debe permitir en el lugar de trabajo. P273: Evitar la liberación al medio ambiente. P280: Guantes protectores, ropa, protección ocular y protección de la cara. P284: Lleve protección respiratoria.

Respuesta: P370 + P378: En caso de incendio, detener la fuga si es seguro hacerlo. P308 + P313: Si expuestos o interesados: Conseguir el Consejo médico. P303 + P361 + P353: IF en piel (o el pelo): Quitar/saque inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua y ducha. P304 + P340: SI SE INHALA: Remueva al víctima al aire fresco y mantener en reposo en una posición confortable para respirar. P342 + P311: Si se presentan síntomas respiratorios: Llame a un centro de envenenamiento o un médico. P305 + P351 + P338: SI EN OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si presente y fáciles de hacer. P337 + P313: Si persiste la irritación de ojo: obtener asesoramiento médico. P302 + P352: SI EN LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P333 + P313: Si ocurre irritación de la piel o erupción: Conseguir el Consejo médico. P312: Llame a un centro de envenenamiento o un médico si siente mal. P321: Tratamiento específico (quitar de la exposición y tratamiento de los síntomas).

Almacenamiento de información: P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase cerrado herméticamente. P405: Tienda encerrado.

Disposición: P501: Dispone de contenidos/contenedores de acuerdo con todos reglamentos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Símbolos/pictogramas: GHS02, GHS06, GHS08

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS

La información presentada en esta hoja de datos de seguridad Material se presenta de buena fe en base a datos creídos que es exacta a la fecha que se preparó esta hoja de datos Material de seguridad. SIN EMBARGO, NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE LA EXACTITUD O LA EXHAUSTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN PROVIENE DE ARRIBA, LOS RESULTADOS A SER OBTENIDOS DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN O EL PRODUCTO, LA SEGURIDAD DE ESTE PRODUCTO, O LOS RIESGOS RELACIONADOS CON SU USO. En ningún caso las descripciones, información, datos o diseños proporcionados se considerará una parte de nuestros términos y condiciones de venta.

Todos los materiales pueden presentar peligros y deben utilizarse con precaución. Dado que muchos factores pueden afectar el procesamiento o uso de aplicaciones, recomendamos que haga pruebas para determinar la idoneidad de un producto para su propósito particular antes de utilizarlo. No asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones causados por el anormal uso o de cualquier falta de adherirse a recomendar prácticas o leyes federales, estatales o locales o reglamentos. La información proporcionada anteriormente y el producto, están decoradas a condición de que la persona que los recibe deberá hacer su propia determinación en cuanto a la idoneidad del producto para su propósito particular, y a condición de que asumen el riesgo de su uso. Además, ninguna autorización es dada ni implícita para practicar ninguna invención patentada sin una licencia.

REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS: Para obtener información, póngase en contacto con el proveedor.

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN CON EL PROPÓSITO DE CLASIFICACIÓN: Principios puente se utilizaron para clasificar este producto.

DETALLES DE LA REVISIÓN: Agosto de 2012: Actualizar y revisar todo MSDS para incluir los requisitos actuales de GHS. Octubre de 2012: Inclusión del nuevo valor del punto de inflamación y los posteriores cambios a SDS para reflejar la inflamabilidad. Cambio de fórmula de diciembre de 2013

FECHA DE IMPRESIÓN

October 1, 2018

DEFINICIONES DE TÉRMINOS

En una MSDS aparece un gran número de abreviaturas y acrónimos. Algunos de estos, que se utilizan comúnmente, incluyen los siguientes:

SIGLAS DE CLAVE:

CHEMTREC: Centro de emergencia de transporte de productos químicos, una información de emergencia de 24 horas y asistencia de emergencia a atender emergencias.

NIVEL DE TECHO: La concentración que no deberá superarse durante cualquier parte de la exposición del trabajo.

MAKs de la DFG: Federal República de Alemania máxima concentración de valores en el trabajo. Límites de exposición se dan como TWA (promedio Time-Weighted) o valores máximos (exposición a corto plazo).

DFG MAK categorías de mutágeno de la célula de germen: 1: Mutágenos de células germinales que

se han demostrado para aumentar la frecuencia de mutantes en la progenie de expusieron los seres humanos. **2:** Mutágenos de células germinales que se han demostrado para aumentar la frecuencia de mutantes en la progenie de expusieron a mamíferos. **3A:** Sustancias que han demostrado para inducir daños genéticos en células germinales de humanos de animales, o que produce efectos mutagénicos en células somáticas de mamíferos *in vivo* y se ha demostrado para llegar a las células de germen en forma activa. **3B:** Sustancias que se sospechan de ser mutágenos de células germinales debido a sus efectos genotóxicos en mamíferos células somáticas *in vivo*; en casos excepcionales, sustancias para las que hay o no hay datos *in vivo*, pero son claramente mutágeno *in vitro* y estructuralmente relacionados a los mutágenos *in vivo* conocidos. **4:** No aplicable (sustancias carcinogénicas de categoría 4 son aquellos

con mecanismos no genotóxicos de acción. Por definición, los mutágenos de células germinales son genotóxicos. Por lo tanto, no se puede aplicar una categoría 4 para mutágenos de células germinales. En algún momento en el futuro, es concebible que se pudo establecer una categoría de 4 sustancias genotóxicas con objetivos principales distintos de ADN [por ejemplo puramente aérogena sustancias] si resultados de la investigación hacen de este parecer sensato.) 5: Mutágenos de células germinales, la potencia de la que se considera tan bajo que, siempre y cuando se observa el valor MAK, su contribución al riesgo genético para los seres humanos se espera que no sea significativa.

Clasificación de grupo de riesgo de embarazo DFG MAK: Grupo A: Un riesgo de daño para el embrión o feto en desarrollo ha demostrado inequívocamente. Exposición de mujeres embarazadas puede conducir al daño del organismo en desarrollo, aun cuando se observan valores MAK y BAT (valor biológico de la tolerancia para los materiales de trabajo). **Grupo B:** Actualmente la información disponible indica un riesgo de daño para el embrión en desarrollo o feto debe ser considerado como probable. Daños en el organismo en desarrollo no pueden ser excluido cuando se exponen a las mujeres embarazadas, aun cuando se observan los valores MAK y BAT. **Grupo C:** No hay ninguna razón para temer un riesgo de daño para el embrión o feto en desarrollo si se respetan los valores MAK y BAT.

DFG MAK embarazo grupo de clasificación del riesgo (continuación): Grupo D: Clasificación en uno de los grupos A – C no es posible porque, aunque los datos disponibles pueden indicar una tendencia, no son suficientes para la evaluación final.

IDLH: Inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Este nivel representa una concentración de la que uno puede escapar en 30 minutos sin sufrir lesiones permanentes o evitar.

LOQ: Límite de cuantificación.

NE: No establecido. Cuando no se establecen las pautas de exposición, una entrada de NE se hace referencia.

NIC: Aviso de cambio previsto.

TECHO DE NIOSH: La exposición que no se puede superar en cualquier parte de la jornada de trabajo. Si no es factible el control instantáneo, el techo debe asumirse como una exposición TWA de 15 minutos (a menos que se especifique lo contrario) que no podrán superarse en cualquier momento durante una jornada de trabajo.

NIOSH RELs: NIOSH recomienda límites de exposición.

PEL: Límites de exposición permisible de OSHA. Este valor de exposición significa exactamente lo mismo que un TLV, excepto que es exigible por la OSHA. Los límites de exposición permisible de OSHA se basan en los PEL de 1989 y el de junio, 1993 aire contaminantes regla (Registro Federal: 58: 35338-35351 y 58: 40191). Se indican los actuales PEL y PEL desocupados. La frase, "PEL de 1989 dejó vacante" se coloca al lado del PEL que fue desocupado por orden judicial.

PIEL: Utiliza cuando existe riesgo de absorción cutánea.

STEL: Límite exposición de corto plazo, generalmente una exposición de 15 minutos promedio de tiempo ponderado (TWA) que no debe ser excedida en cualquier momento durante una jornada de trabajo, incluso si la TWA de 8 horas es dentro del TLV-TWA, PEL-TWA o REL-TWA.

TLV: Valor límite de umbral. Una concentración de una sustancia que representa las condiciones bajo las cuales se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos. La duración debe considerarse, incluido el de 8 horas.

TWA: Tiempo promedio ponderado exposición concentración para un convencional 8-hr (TLV, PEL) o hasta un día de trabajo de 10 horas (REL) y una semana laboral de 40 horas.

RUEDAS: Lugar de trabajo límites de exposición ambiental de la AIHA.

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS SISTEMA

PELIGROSIDAD: Este sistema de clasificación fue desarrollado por la Asociación de capa y pintura nacional y ha sido adoptado por la industria para identificar el grado de riesgos químicos.

PELIGRO PARA LA SALUD: 0 peligro mínimo: Ningún riesgo de salud significativo, irritación de la piel o los ojos no previstos. **Irritación de la piel:** Esencialmente no irritante. Puede ocurrir irritación mecánica. PII o Draize = 0. **Irritación de los ojos:** Esencialmente no irritante mínimo efectos claro < 24 horas. Puede ocurrir irritación mecánica. Prueba Draize = 0. **Toxicidad oral LD50 rata:** > > 5000 mg / kg. **Toxicidad cutánea LD50 rata o conejo:** > > 2000 mg / kg. **Toxicidad de inhalación 4-horas LC50 rata:** > > 20 mg/L. **1 peligro leve:** Puede ocurrir lesión reversible; puede irritar el estómago si se ingiere; puede desengrasa la piel y agravar dermatitis ya existentes. **Irritación de la piel:** Ligeramente o levemente irritante. PII o Draize > 0 < 5. **Irritación de los ojos:** Ligeramente a ligeramente irritante, pero reversible dentro de 7 días. Prueba Draize > 0 ≤ 25. **Toxicidad oral LD50 rata:** > > 500-5000 mg / kg. **Toxicidad cutánea LD50 rata o conejo:** > > 1000 – 2000 mg / kg. **Inhalación Toxicidad CL50 4 h ratas:** > > 2-20 mg/L. **2 peligro moderado:** Puede ocurrir lesión temporal o transitorio; la exposición prolongada puede afectar el SNC. **Irritación de la piel:** Moderadamente irritante; irritante primario; sensibilizador. PII o Draize ≥ 5, no hay destrucción del tejido cutáneo. **Irritación de los ojos:** Moderadamente a severamente irritante; opacidad corneal reversible; claro participación o irritación corneal de 8 a 21 días. Prueba Draize = 26-100, con efectos reversibles. **Toxicidad oral LD50 rata:** > > 500 – 500 mg / kg. **Toxicidad cutánea LD50 rata o conejo:** > > 200 – 1000 mg / kg. **Inhalación Toxicidad CL50 4 h ratas:** > > 0,5 – 2 mg/L. **3 un peligro grave:** Probable de lesión importante se da a menos que sea de acción rápida tratamiento tomado y médico; alto nivel de toxicidad; corrosivos. **Irritación de la piel:** Severamente irritante y corrosivo; puede causar la destrucción del tejido cutáneo, quemaduras de la piel y necrosis cutánea. PII o Draize > > 5-8, con destrucción del tejido. **Irritación de los ojos:** Corrosivo, irreversible destrucción del tejido ocular; implicación córnea o irritación persiste por más de 21 días. Prueba Draize > 80 con efectos irreversibles en 21 días. **Toxicidad oral LD50 rata:** > > 1-50 mg / kg. **Toxicidad cutánea LD50 rata o conejo:** > > 20 – 200 mg / kg. **Inhalación Toxicidad CL50 4 h ratas:** > > 0,05 – 0,5 mg/L. **4 peligro grave:** Peligrosa para la vida; daño mayor o permanente puede resultar de la exposición única o repetida; extremadamente tóxico; lesión irreversible puede resultar de contacto breve. **Irritación de la piel:** No es adecuado. No califican como un 4, basados en la irritación de la piel solamente. **Irritación de los ojos:** No es adecuado. No califican como un 4, basados en la irritación de los ojos solamente. **Toxicidad oral LD50 rata:** ≤ 1 mg/kg. **Toxicidad cutánea LD50 rata o conejo:** ≤ 20 mg/kg. **Inhalación Toxicidad CL50 4 h ratas:** ≤ 0,05 mg/L.

PELIGRO DE INFLAMABILIDAD: 0 peligro mínimo: Materiales que no se queman en aire cuando la exposición a una temperatura de 815,5 ° C (1500 ° F) durante un período de 5 minutos. **1 peligro leve:** Materiales que deben ser precalentados antes de ignición pueda ocurrir. Material requiere precalentamiento considerable bajo todas las condiciones de temperatura ambiente antes de la ignición y combustión puede ocurrir. Esto incluye generalmente los siguientes: Materiales que se queman en el aire cuando se exponen a una temperatura de 815,5 ° C (1500 ° F) durante un período de 5 minutos o menos; Líquidos, sólidos y semisólidos que tengan un punto de inflamación o por encima de 93,3 ° C (200 ° F) (es decir, OSHA Clase IIIB); y materiales combustibles más comunes (por ejemplo madera, papel, etcetera).

PELIGROSOS materiales identificación sistema de peligrosidad (continuación):

PELIGRO de inflamabilidad (continuación): 2 peligro moderado: Materiales que deben ser moderadamente caliente o expuestos a temperatura ambiente relativamente alta antes de ignición pueda ocurrir. Materiales en este grado no, lo haría en condiciones normales, atmósferas peligrosas de forma en el aire, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o calefacción moderada puede liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas peligrosas con el aire. Esto incluye generalmente los siguientes: Líquidos que tengan un punto de inflamación o por encima de 37,8 ° C (100° F); Materiales sólidos en forma de polvos de curso que se puede quemar rápidamente pero generalmente no forman

atmósferas explosivas; Materiales sólidos en forma fibrosa o triturado que pueden quemar rápidamente y crear flash fuego riesgos (por ejemplo, algodón, sisal, cáñamo), y sólidos y semisólidos (por ejemplo, viscosos y lentos fluir como asfalto) que desprenden fácilmente vapores inflamables. **3 peligro grave:** Líquidos o sólidos que pueden encenderse bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente. Materiales en este grado producir atmósferas peligrosas con aire bajo temperatura ambiente casi todos, o no afectadas por la temperatura, se encienden fácilmente en casi todas las condiciones. Esto incluye generalmente los siguientes: Líquidos cuyo punto de destello debajo de 22,8 ° C (73° F) y tener un punto de ebullición o por encima de 38° C (100 ° F) y los líquidos que tengan un punto de inflamación en o encima de 22,8 ° C (73° F) y por debajo de 37,8 ° C (100° F) (OSHA clase IB y IC); Materiales que por su forma física o las condiciones ambientales pueden formar mezclas explosivas con el aire y se dispersan fácilmente en el aire (por ejemplo, polvos de sólidos inflamables, nieblas o gotas de líquidos inflamables); y materiales que queman muy rápidamente, generalmente debido a oxígeno independiente (e.g. seco nitrocelulosa y muchos peróxidos orgánicos). **4 peligro severo:** Materiales que serán rápidamente o vaporizan completamente a presión atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan fácilmente en el aire, y que se quema fácilmente. Esto incluye generalmente los siguientes: Gases inflamables; Materiales criogénicos inflamables; Cualquier material líquido o gaseoso que es líquida mientras que bajo presión y tiene un punto de inflamación por debajo de 22,8 ° C (73° F) y un punto de ebullición por debajo de 37,8 ° C (100° F) (es decir, IA clase de OSHA); y materiales que encienden espontáneamente cuando expuesto al aire a una temperatura de 54,4 ° C (130° F) o inferior (pirofórico).

PELIGRO FÍSICO: Agua 0 REACTIVIDAD: Materiales que no reaccionan con el agua. **Peróxidos orgánicos:** Materiales que son normalmente estables, incluso bajo condiciones del incendio y no reaccionan con el agua. **Explosivos:** Sustancias no explosivas. **Gases Comprimidos:** Ninguna calificación. **Pyrophorics:** Ninguna calificación. **Oxidantes:** Clasificación N° 0. **Reactivos inestables:** Sustancias que no se polimerizan, descomponen, condensan o uno mismo-reaccionar. **1 agua reactividad:** Materiales que cambian o se descomponen al exponerse a la humedad. **Peróxidos orgánicos:** Materiales que son normalmente estables pero pueden convertirse en inestables a presiones y altas temperaturas. Estos materiales pueden reaccionar con el agua, pero no liberará energía violentamente. **Explosivos:** Explosivos de la división 1.5 y 1.6. Sustancias que son explosivos muy insensibles o que no tienen un riesgo de explosión masiva. **Gases Comprimidos:** Presión por debajo de la definición de la OSHA. **Pyrophorics:** Ninguna calificación. **Oxidantes:** Oxidantes del grupo III de embalaje; Sólidos: cualquier material que de bien probado, exhibe una media quema tiempo menos que o igual a la media quema tiempo de una mezcla de celulosa/bromato de potasio de 3:7 y los criterios para el grupo de embalaje I y II no nos cumplen. Líquidos: cualquier material que exhibe un aumento de presión media hora menos que o igual que el tiempo de subida de la presión de un ácido nítrico de 1:1 (mezcla de 65%) /celulose y los criterios para el grupo de embalaje I y II no nos cumplen. **Reactivos inestables:** Sustancias que pueden descomponerse condensan, o uno mismo-reaccionar, pero sólo bajo las condiciones de alta temperatura y presión y tienen poco o ningún potencial para causar calor significativa generación o riesgo de explosión. Sustancias que fácilmente experimentan la polimerización peligrosa en ausencia de inhibidores. **2 agua reactividad:** Materiales que pueden reaccionar violentamente con el agua. **Peróxidos orgánicos:** Materiales que en sí mismos, son normalmente inestables y que fácilmente experimentan cambios químicos violentos, pero no se detonan. Estos materiales también pueden reaccionar violentamente con el agua. **Explosivos:** Explosivos de la división 1.4. Se espera que los explosivos, donde los efectos explosivos se limitan en gran medida el paquete y no hay proyección de fragmentos de tamaño apreciable o gama. Un fuego externo no debe causar la explosión prácticamente instantánea de casi todo el contenido del paquete. **Gases Comprimidos:** A presión y cumplir con la definición de OSHA pero < 514,7 psi absoluto a 21,1 ° C (70° F) [500 psig]. **Pyrophorics:** Ninguna calificación. **Oxidantes:** Oxidantes de grupo de embalaje II. Sólidos: cualquier material que, en concentración probada, exhibe un promedio de duración inferior o igual a la media de duración de una mezcla de celulosa/bromato de potasio de 2:3 y los criterios de la combustión para el grupo de embalaje no se cumplen de la combustión. Líquidos: cualquier material que exhibe un aumento de la presión media hora menos que o igual a la subida de la presión de una solución de clorato de sodio acuosos 1:1 (mezcla de 40%) /celulose y los criterios para el grupo de embalaje no se cumplen. **Reactivos:** Sustancias que pueden polimerizar, descomponer, condensar o uno mismo-reaccionar a temperatura y presión, pero tienen un bajo potencial (o bajo riesgo) para generación de calor significativa o una explosión. Sustancias que se forman fácilmente peróxidos en exposición al aire o el oxígeno a temperatura ambiente. **3 agua reactividad:** Materiales que pueden formar reacciones explosivas con agua. **Peróxidos orgánicos:** Materiales que son capaces de detonación o reacción explosiva pero requieren una iniciación fuerte fuente o deben ser calentados bajo confinamiento antes de la iniciación; o materiales que reaccionan explosivamente con agua. **Explosivos:** Explosivos de la división 1.3. Sustancias explosivas que tienen un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero que no tienen un riesgo de explosión masiva. **Gases Comprimidos:** Presión ≥ 514,7 psi absoluto a 21,1 ° C (70° F) [500 psig]. **Pyrophorics:** Ninguna calificación. **Oxidantes:** Grupo de embalaje I oxidantes. Sólidos: cualquier material que, en cualquier concentración probada, objetos expuestos un tiempo ardiente media menos que la combustión de una mezcla de 3:2 potasio bromato/celulosa media. Líquidos: cualquier material espontáneamente se enciende cuando se mezcla con celulosa en una proporción 1:1, o que exhibe una presión media de tiempo de subida, menos que el tiempo de subida de la presión de un ácido perclórico de 1:1 (mezcla de 50%) /celulose. **Reactivos inestables:** Sustancias que pueden polimerizar, descomponer, condensar, o uno mismo-reaccionar a temperatura y presión y tienen un potencial moderado (o moderado riesgo) para causar la generación de calor significativa o una explosión. **4 agua reactividad:** Materiales que reaccionan explosivamente con agua sin necesidad de calor o confinamiento. **Peróxidos orgánicos:** Materiales que son fácilmente capaces de detonación o descomposición explosiva a temperatura y presiones. **Explosivos:** Explosivos división 1.1 y 1.2. Sustancias explosivas que tienen un riesgo de explosión en peso o un peligro de proyección. Una explosión masiva es aquella que afecta a casi toda la carga instantáneamente. **Gases Comprimidos:** Ninguna calificación. **Pyrophorics:** Añadir a la definición de inflamabilidad 4. **Oxidantes:** Clasificación no 4. **Reactivos inestables:** Sustancias que pueden polimerizar, descomponer, condensar, o uno mismo-reaccionar a temperatura y presión y tienen un alto potencial (o alto riesgo) para causar la generación de calor significativa o una explosión.

NACIONAL FIRE PROTECCIÓN ASOCIACIÓN PELIGROSIDAD:

PELIGRO PARA LA SALUD: 0 materiales que en condiciones de emergencia, no ofrezca ningún peligro más allá de materiales combustibles ordinarios. Gases y vapores con un LC50 para la toxicidad de inhalación aguda mayor a 10.000 ppm. Polvos y neblinas con un LC50 para la toxicidad de inhalación aguda mayor que 200 mg/L. los materiales con una DL50 para Toxicidad dérmica aguda mayor de 2000 mg/kg. Materiales con un LD50 para la toxicidad oral aguda mayor de 2000 mg/kg. Materiales esencialmente no irritante a las vías respiratorias, ojos y piel. 1 materiales que bajo condiciones de emergencia, pueden causar irritación significativa. Gases y vapores con un LC50 para la toxicidad de inhalación aguda mayor a 5.000 ppm pero menor o igual a 10.000 ppm. Polvos y neblinas con un LC50 para la toxicidad de inhalación aguda mayor de 10 mg/L, pero menor que o igual a 200 mg/L. materiales con una DL50 para Toxicidad dérmica aguda mayor de 1000 mg/kg pero inferior o igual a 2000 mg/kg. Materiales que ligeramente a moderadamente irritar las vías respiratorias, ojos y piel.

DEFINICIONES de términos (continuadas)

NACIONAL FIRE protección Asociación peligrosidad (continuación):

PELIGRO para la salud (continuación): 1 (continuado): Materiales con un LD₅₀ para la toxicidad oral aguda mayor que 500 mg/kg pero inferior o igual a 2000 mg/kg. **2** materiales que bajo condiciones de emergencia, pueden causar incapacidad temporal o daño residual. Gases con un LC₅₀ para la toxicidad de inhalación aguda mayor que 3.000 ppm pero menor o igual a 5.000 ppm. Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20° C (68° F) es igual o superior a una quinta parte su CL₅₀ para toxicidad de inhalación aguda, si es de su CL₅₀ menor o igual a 5000 ppm y que no cumple con los criterios para cada grado de riesgo 3 o grado de peligro 4. Polvos y neblinas con un LC₅₀ para la toxicidad de inhalación aguda mayor de 2 mg/L, pero menor que o igual a 10 mg/L. materiales con una DL₅₀ para Toxicidad dérmica aguda mayor de 200 mg/kg pero inferior o igual a 1000 mg/kg. Comprimido gases licuados con puntos de ebullición entre 30° C (-22° F) y -55° C (-66,50° F) que causan daño severo del tejido, dependiendo de la duración de la exposición. Materiales que son irritantes respiratorios. Materiales que causan irritación severa pero reversible de los ojos o son lachrymators. Materiales primarios de la piel irritantes o sensibilizantes. Materiales cuya DL₅₀ para toxicidad oral aguda sea mayor que 50 mg/kg pero inferior o igual a 500 mg/kg. **3** materiales que bajo condiciones de emergencia, pueden causar lesiones graves o permanentes. Gases con un LC₅₀ para la toxicidad de inhalación aguda mayor de 1.000 ppm pero menor o igual a 3.000 ppm. Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20° C (68° F) es igual a o mayor su CL₅₀ para toxicidad de inhalación aguda, si es de su CL₅₀ menor o igual a 3000 ppm y no cumple con los criterios de grado de riesgo 4. Polvos y neblinas con un LC₅₀ para la toxicidad de inhalación aguda mayor de 0.5 mg/L, pero menor que o igual a 2 mg/L. materiales con una DL₅₀ para Toxicidad dérmica aguda mayor de 40 mg/kg pero inferior o igual a 200 mg/kg. Materiales corrosivos para el tracto respiratorio. Materiales que son corrosivos para los ojos u ocasionar opacidad corneal irreversible. Materiales corrosivos para la piel. Gases criogénicos que causan quemaduras y daño tisular irreversible. Comprimido gases licuados con puntos de ebullición por debajo de -55° C (-66,50° F) que causan quemaduras y daño tisular irreversible. Materiales con un LD₅₀ para la toxicidad oral aguda mayor de 5 mg/kg pero inferior o igual a 50 mg/kg. **4** materiales que bajo condiciones de emergencia, pueden ser letal. Gases con un LC₅₀ para la toxicidad inhalación aguda menor o igual a 1.000 ppm. Cualquier líquido cuya concentración de vapor saturado a 20° C (68° F) es igual o mayor que diez veces su CL₅₀ para toxicidad de inhalación aguda, si su CL₅₀ sea menor o igual a 1000 ppm. Polvos y neblinas cuya CL₅₀ para toxicidad de inhalación aguda es menor o igual a 0,5 mg/L. los materiales cuya DL₅₀ para Toxicidad dérmica aguda sea menor o igual a 40 mg/kg. Materiales cuya DL₅₀ para toxicidad oral aguda sea menor o igual a 5 mg/kg.

PELIGRO DE INFLAMABILIDAD: 0 materiales que no se quemarán bajo típico fuego condiciones, incluyendo intrínsecamente incombustibles materiales tales como concreto, piedra y la arena. Materiales que no se queman en aire cuando se exponen a una temperatura de 816° C (1500° F) durante un período de 5 minutos según Anexo D de la NFPA 704. **1** materiales que deben precalentarse antes de ignición puede ocurrir. Materiales de este grado requieren precalentamiento considerable, bajo todas las condiciones de temperatura ambiente, antes de ignición y la combustión pueden ocurrir: Materiales que se queman en el aire cuando se exponen a una temperatura de 816° C (1500° F) durante un período de 5 minutos según Anexo D de la NFPA 704. Líquidos, sólidos y semisólidos que tengan un punto de inflamación o por encima de 93,4° C (200° F) (es decir, líquidos de clase IIIB). Líquidos con un flash de punto mayor que 35° C (95° F) que no sostienen la combustión cuando se utiliza el método de la prueba de combustibilidad sostenida, por 49 CFR 173, Apéndice H o las recomendaciones de la Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas, reglamentación modelo (edición actual) y el Manual de pruebas y criterios (edición actual) relacionados. Líquidos con un punto de inflamación mayor que 35° C (95° F) en una solución miscible con agua o dispersión con un contenido de agua de líquido/sólido no combustible de más del 85% en peso. Líquidos que no tienen ningún punto de fuego cuando está probado en el ASTM D 92, método de prueba estándar para Flash y puntos de fuego por copa abierta Cleveland, hasta el punto de ebullición del líquido o hasta una temperatura en que la muestra que se analiza muestra un evidente cambio físico. Combustibles pellets con un representante de diámetro mayor de 2 mm (malla 10). Materiales combustibles más comunes. Que contiene más de 0.5% por peso de un solvente inflamable o combustible sólidos se clasifican por el punto de inflamación de copa cerrada del solvente. **2** materiales que deben ser moderadamente calentados o expuestos a temperatura ambiente relativamente alta antes de ignición pueda ocurrir. Materiales en este grado sería no bajo atmósferas peligrosas de formulario de condiciones normales con el aire, pero bajo temperaturas ambiente elevadas o bajo moderado calentamiento podría liberar vapor en cantidades suficientes para producir atmósferas peligrosas con el aire. Líquidos que tengan un punto de inflamación en o por encima de 37,8° C (100° F) y debajo de 93,4° C (200° F) (es decir, líquidos clase II y clase IIIA.) Materiales sólidos en forma de polvos o polvos gruesos de diámetro representativo entre 420 micrones (malla 40) y 2 mm (malla 10) que quemar rápidamente pero generalmente no forman mezclas explosivas con el aire. Materiales sólidos en forma fibrosa o triturado que quemar rápidamente y crean flash fuego peligros, tales como algodón, sisal y cáñamo. Sólidos y semisólidos que desprenden fácilmente vapores inflamables. Que contiene más de 0.5% por peso de un solvente inflamable o combustible sólidos se clasifican por el punto de inflamación de copa cerrada del solvente. **3** líquidos y sólidos que pueden encenderse bajo casi todas las condiciones de temperatura ambiente. Los materiales en este grado producen atmósferas peligrosas con el aire en casi todas las temperaturas ambiente o, aunque afectada por la temperatura ambiente, se encienden fácilmente en casi todas las condiciones. Líquidos cuyo punto de destello debajo de 22,8° C (73° F) y tener un punto de ebullición o por encima de 37,8° C (100° F) y los líquidos que tengan un punto de inflamación en o por encima de 22,8° C (73° F) y por debajo de 37,8° C (100° F) (es decir, líquidos clase IB y IC). Materiales que por su forma física o las condiciones ambientales pueden formar mezclas explosivas con el aire y se dispersan fácilmente en el aire. Inflamables o combustibles de polvos con diámetro representativo menos de 420 micrones (malla 40). Materiales que se queman con extrema rapidez, normalmente por oxígeno independiente (e.g. seco nitrocelulosa y muchos peróxidos orgánicos). Que contiene más de 0.5% por peso de un solvente inflamable o combustible sólidos se clasifican por el punto de inflamación de copa cerrada del solvente. **4** materiales que será rápidamente o vaporizan completamente a presión atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan fácilmente en el aire y se quema fácilmente. Gases inflamables. Materiales criogénicos inflamables. Cualquier material líquido o gaseoso que es líquida mientras que bajo presión y tiene un punto de inflamación por debajo de 22,8° C (73° F) y un punto de ebullición por debajo de 37,8° C (100° F) (es decir, líquidos de clase IA). Materiales que se encienden cuando se expone al aire, que contiene más de 0.5% por peso de un solvente inflamable o combustible sólidos se clasifican por el punto de inflamación de copa cerrada del solvente.

NACIONAL FIRE protección Asociación peligrosidad (continuación):

PELIGRO DE INESTABILIDAD: 0 materiales que en sí mismos son normalmente estables, incluso bajo condiciones del incendio. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250° C (482° F) por debajo de 0.01 W/mL. Materiales que no exhiben un proceso exotérmico en temperaturas menores a o iguales a 500° C (932° F) probadas por calorimetría diferencial. **1** materiales que en sí mismos son normalmente estables pero que pueden convertirse en inestables a elevadas temperaturas y presiones. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250° C (482° F) en o por encima de 0.01 W/mL y por debajo de 10 W/mL. **2** materiales que fácilmente sufren cambio químico violento a temperaturas elevadas y presiones. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250° C (482° F) en o por encima de 10 W/mL y por debajo de los 100W/mL. **3** materiales que en sí mismos son capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva, pero que requieren una fuerte fuente de iniciación o deben ser calentados bajo confinamiento antes de la iniciación. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea estimada (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250° C (482° F) en o por encima de 100 W/mL y por debajo de 1000 W/mL. Materiales que son sensibles al choque térmico o mecánico a elevadas temperaturas y presiones. **4** materiales que en sí mismos son fácilmente capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva a temperaturas normales y presiones. Materiales que son sensibles al choque térmico o mecánico localizado a temperaturas normales y presiones. Materiales que tienen una densidad de potencia instantánea estimada (producto del calor de reacción y velocidad de reacción) a 250° C (482° F) de 1000 W/mL o mayor.

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD EN AIRE:

Mucha de la información sobre fuego y explosión se deriva de la Asociación Nacional de protección contra el fuego (NFPA). **Punto de inflamación:** Temperatura mínima en la cual un líquido emite suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire cerca de la superficie del líquido o dentro del recipiente de prueba utilizado. **Temperatura de autoignición:** Mínima temperatura de un sólido, líquido o gas que requiere para iniciar o causar combustión auto sostenida en el aire con ninguna otra fuente de ignición. **LEL:** Menor concentración de una mezcla gas/aire o vapor inflamable que se enciende y quema con una llama. **UEL:** Mayor concentración de una mezcla gas/aire o vapor inflamable que se enciende y quema con una llama.

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Toxicología humana y Animal: Riesgos de salud posibles, derivadas de los datos humanos, estudios en animales, o de los resultados de estudios con compuestos similares se presentan. LD50: Dosis letal (sólidos y líquidos) que mata al 50% de los animales expuestos. CL₅₀: Concentración letal (gases) que mata al 50% de los animales expuestos. ppm: Concentración expresada en partes del material por millón de partes de aire o agua. mg/m³: Concentración, expresada en peso de sustancia por volumen de aire. mg/kg: Cantidad de material, en peso, administrada a un sujeto de prueba, basado en su peso corporal en kg. TDLo: Dosis más baja a causa de un síntoma. TCLo: Concentración más baja a causa de un síntoma. TDo, LDLo y LDo, o TC, TCo, LCLo y OCV: Menor dosis o concentración para causar efectos tóxicos o letales. **Información sobre el cáncer:** IARC: Agencia Internacional de investigación sobre el cáncer. NTP: Programa Nacional de Toxicología. RTECS: Registro de efectos tóxicos de sustancias químicas. IARC y NTP tasa sustancias químicas en una escala decreciente de potencial para causar cáncer en humanos con clasificación de 1 a 4. Subrankings (2A, 2B, etc.) también se utilizan. **Otra información:** BEI: Índices de exposición biológica de ACGIH, representan los niveles de los determinantes que son más propensos a ser observados en especímenes recogidos de un trabajador sano que ha estado expuesto a productos químicos en la misma medida que un trabajador con exposición por inhalación a la TLV.

INFORMACIÓN REPRODUCTIVA: Un **mutágeno** es una sustancia química que provoca cambios permanentes al material genético (ADN) que los cambios se propagan a través de líneas generacionales. Una **embriotoxina** es una sustancia química que provoca daños al embrión en desarrollo (es decir, dentro de las primeras ocho semanas de embarazo en humanos), pero los daños no se propagan a través de líneas generacionales. Un **teratógeno** es una sustancia química que causa daño a un feto en desarrollo, pero los daños no se propagan a través de líneas generacionales. Una **toxina reproductiva** es cualquier sustancia que interfiera de ninguna manera con el proceso reproductivo.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

EC: Concentración de efecto en el agua. **FCB:** Factor de bioconcentración, que se utiliza para determinar si una sustancia se concentran en las formas de vida que consumen vegetales contaminados o materia animal. **TLm:** Límite de rango mediano. **log KOW** o **log KOC:** Coeficiente de distribución agua/aceite se utiliza para evaluar el comportamiento de una sustancia en el medio ambiente.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA: Esta sección explica el impacto de varias leyes y reglamentos sobre el material.

ESTADOS UNIDOS:

EPA: Agencia de protección ambiental de Estados Unidos. **ACGIH:** Conferencia Americana de gobierno higienistas industriales, asociación profesional que establece límites de exposición. **OSHA:** Administración de salud y seguridad ocupacional de Estados Unidos. **NIOSH:** Nacional Instituto de seguridad y salud ocupacional, que es el brazo de investigación del OSHA. **DOT:** Departamento de transporte de Estados Unidos. **TC:** Transporte de Canadá. **SARA:** Las emiendas de Superfondo y reautorización. **TSCA:** Ley de Control de sustancias tóxicas de Estados Unidos. **CERCLA:** Respuesta ambiental integral, compensación y responsabilidad de ley. Estado de contaminante marino según el DOT; CERCLA o Superfund; y diversos reglamentos del estado. Esta sección también incluye información sobre las advertencias precautorias que aparecen en la etiqueta del envase del material.

Canadá:

WHMIS: Sistema de información de materiales peligrosos de trabajo canadiense. **TC:** Transporte de Canadá. **DSL/NDSL:** Lista de sustancias domésticas no nacionales canadienses.